

## Courroie trapézoïdale Mitsuboshi LB92

LB92-MITSUBOSHI



## Courroie trapézoïdale Mitsuboshi LB92

| Caractéristique                   | Valeur                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Longueur (mm)                     | 2349                                         |
| Li - Longueur intérieure (mm)     | 2289                                         |
| Le - Longueur extérieure (mm)     | 2349                                         |
| Type de courroie                  | Trapézoïdale lisse                           |
| Profil                            | 16.5mm x 9.5mm - LB (Mitsuboshi)             |
| Marque                            | ISEKI (YVAN BEAL)                            |
| Marque                            | KUBOTA                                       |
| Modèle                            | KUBOTA KC4200NM - B5100 (105cm)              |
| Modèle                            | ISEKI (YVAN BEAL) SG13 - SG15 - SG17         |
| Modèle                            | KUBOTA B6100HST - B7100HST - KC4800M (122cm) |
| Usage                             | Motoculture                                  |
| Application                       | Traction                                     |
| Application                       | Coupe                                        |
| Application                       | Inter lames                                  |
| Lp - Longueur primitive (mm)      | 2337                                         |
| Marque de courroie                | Mitsuboshi                                   |
| Positionnement                    | Premium                                      |
| Unité de vente                    | pièce                                        |
| Gamme                             | Orange Label                                 |
| Vitesse maximale admissible (m/s) | 25                                           |



|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Plage de température supportée | -30°C à +90°C             |
| Enveloppe extérieure           | Mélange Coton / Polyester |
| Matière partie supérieure      | Caoutchouc synthétique CR |
| Cablé de la courroie           | Polyester                 |
| Matière partie inférieure      | Caoutchouc synthétique CR |

