


Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 3L220

3L220



Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 3L220

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	559
Li - Longueur intérieure (mm)	521
Le - Longueur extérieure (mm)	559
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	9,5mm x 6mm - 3L
Marque	JOHN DEERE
Marque	JACOBSEN (Homelite)
Marque	AS-MOTOR
Marque	BOLENS
Marque	ALLIS CHALMERS / DEUTZ
Marque	SIMPLICITY
Marque	STAFOR
Modèle	BOLENS Divers modèles BOLENS
Modèle	ALLIS CHALMERS / DEUTZ Divers modèles ALLIS CHALMERS / DEUTZ
Modèle	AS-MOTOR AS 53 B1
Modèle	JACOBSEN Divers modèles JACOBSEN (Homelite)
Modèle	JOHN DEERE Divers modèles JOHN DEERE
Modèle	SIMPLICITY Divers modèle SIMPLICITY
Modèle	STAFOR S8L - S8R - S8M - S88B - S88M



Usage	Motoculture
Application	Courroie
Application	Marche arrière
Marque de courroie	Générique
Unité de vente	pièce
Angle du trapèze (°)	40
Norme de fabrication	IP 23 RMA-MPTA
Norme antistatique	ISO 1813
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	70
Plage de température supportée	-50°C à +90°C

