

## Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 3L255

3L255



**Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 3L255**

| Caractéristique                             | Valeur                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Longueur (mm)                               | 648                                                   |
| Li - Longueur intérieure (mm)               | 610                                                   |
| Le - Longueur extérieure (mm)               | 648                                                   |
| Type de courroie                            | Trapézoïdale lisse                                    |
| Profil                                      | 9,5mm x 6mm - 3L                                      |
| Marque                                      | SNAPPER                                               |
| Modèle                                      | SNAPPER 21 PC carter acier séries 6-7-8-9-0           |
| Modèle                                      | SNAPPER 21 PC carter acier séries commerciale 0-7-9-0 |
| Modèle                                      | SNAPPER CV212 - CV212F                                |
| Usage                                       | Motoculture                                           |
| Application                                 | Traction                                              |
| Application                                 | Coupe                                                 |
| Marque de courroie                          | Générique                                             |
| Unité de vente                              | pièce                                                 |
| Angle du trapèze (°)                        | 40                                                    |
| Norme de fabrication                        | IP 23 RMA-MPTA                                        |
| Norme antistatique                          | ISO 1813                                              |
| Vitesse maximale théorique admissible (m/s) | 70                                                    |
| Plage de température supportée              | -50°C à +90°C                                         |

