

Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 3L340

3L340



Courroie renforcée kevlar pour tondeuse 3L340

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	864
Li - Longueur intérieure (mm)	826
Le - Longueur extérieure (mm)	864
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	9,5mm x 6mm - 3L
Marque	MURRAY
Marque	MTD
Marque	JOHN DEERE
Marque	HONDA (GGP)
Marque	TORO
Marque	RANSOMES (BOBCAT)
Marque	GILSON
Marque	ARIENS (GRAVELY)
Marque	AYP - ROPER
Marque	BOLENS
Marque	ALLIS CHALMERS / DEUTZ
Marque	SIMPLICITY
Marque	AMF (NOMA)
Marque	ALKO
Marque	RALLY
Marque	WOLSELEY
Modèle	GILSON Divers modèles GILSON



Modèle	MTD Divers modèle MTD
Modèle	ARIENS Divers modèles ARIENS (GRAVELY)
Modèle	AYP - ROPER Divers modèle AYP / ROPER
Modèle	BOLENS Divers modèles BOLENS
Modèle	ALLIS CHALMERS / DEUTZ Divers modèles ALLIS CHALMERS / DEUTZ
Modèle	JOHN DEERE Divers modèles JOHN DEERE
Modèle	SIMPLICITY Divers modèle SIMPLICITY
Modèle	AMF Divers modèle AMF
Modèle	ALKO 96 - 48ETQ2 + 48TQ2
Modèle	HONDA (GGP) HRB475
Modèle	MURRAY 22 pouces 56cm
Modèle	RALLY RE2C671F
Modèle	RANSOMES Triplex
Modèle	TORO SP Key 4T (21 pouces) + SUZUKI
Modèle	WOLSELEY Débrousailleuse 19 pouces (ancien modèle)
Usage	Motoculture
Application	Courroie
Application	Traction
Application	Entrainement pompe hydraulique
Marque de courroie	Générique



Unité de vente	pièce
Angle du trapèze (°)	40
Norme de fabrication	IP 23 RMA-MPTA
Norme antistatique	ISO 1813
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	70
Plage de température supportée	-50°C à +90°C

