


## Courroie type trapézoïdale lisse A25

A25-OPTIBELT



## Courroie type trapézoïdale lisse A25

| Caractéristique                             | Valeur                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur (mm)                               | 680                                                                                                                                                                               |
| Li - Longueur intérieure (mm)               | 630                                                                                                                                                                               |
| Le - Longueur extérieure (mm)               | 680                                                                                                                                                                               |
| Type de courroie                            | Trapézoïdale lisse                                                                                                                                                                |
| Profil                                      | 13mm x 8mm - A                                                                                                                                                                    |
| Lp - Longueur primitive (mm)                | 660                                                                                                                                                                               |
| Marque de courroie                          | Optibelt                                                                                                                                                                          |
| Positionnement                              | Premium                                                                                                                                                                           |
| Unité de vente                              | pièce                                                                                                                                                                             |
| Gamme                                       | Optibelt VB                                                                                                                                                                       |
| Appairage                                   | Montable par jeux (S //C Plus)                                                                                                                                                    |
| Angle du trapèze (°)                        | 39 ± 2                                                                                                                                                                            |
| Norme de fabrication                        | DIN 2215 - ISO 4184                                                                                                                                                               |
| Norme antistatique                          | ISO 1813                                                                                                                                                                          |
| Certificat Fabricant                        | <a href="https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf">https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf</a> |
| Diamètre minimum des poulies (mm)           | 71                                                                                                                                                                                |
| Vitesse maximale théorique admissible (m/s) | 30                                                                                                                                                                                |
| Nombre de gr/mètre                          | 0,109                                                                                                                                                                             |
| Poids (kg)                                  | 0,069                                                                                                                                                                             |
| Plage de température supportée              | -30°C à +90°C                                                                                                                                                                     |
| Enveloppe en tissu                          | Revêtement en tissu                                                                                                                                                               |



|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Matière partie supérieure | Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR |
| Cablé de la courroie      | Polyester                                           |
| Matière partie inférieure | Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR |

