

Courroie type trapézoïdale lisse A84-1/2

A84.5-OPTIBELT



©Copyright Toute reproduction ou utilisation des photos, schémas/montages, dessins et rendus réalisés de courroie-de-tondeuse.com est strictement interdite selon l'Article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle.



Courroie type trapézoïdale lisse A84-1/2

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	2200
Li - Longueur intérieure (mm)	2150
Le - Longueur extérieure (mm)	2200
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	13mm x 8mm - A
Lp - Longueur primitive (mm)	2180
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt VB
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	39 ± 2
Norme de fabrication	DIN 2215 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	71
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	30
Nombre de gr/mètre	0,109
Poids (kg)	0,234
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe extérieure	Revêtement en tissu



Matière partie supérieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

