FICHE TECHNIQUE

Courroie type trapézoïdale lisse A103

A103-CONTITECH

Commander sur Courroie de Tondeuse

Contacter le service client

FICHE TECHNIQUE

COURROIE DE TONDEUSE
BY 123COURROIES GROUP

Courroie type trapézoïdale lisse A103

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	2666
Li - Longueur intérieure (mm)	2616
Le - Longueur extérieure (mm)	2666
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	13mm x 8mm - A
Marque	MTD
Marque	MOTOSTANDARD
Marque	GUTBROD
Marque	YARDMAN
Modèle	MOTOSTANDARD 1017 -1017A
Modèle	MTD 860 - 960 - 962
Modèle	GUTBROD GLX105RHL
Modèle	MTD JN150H
Modèle	MTD JN175HB
Modèle	MTD JN180H
Modèle	MTD PLATINUM RD
Modèle	MTD PLATINUM RD 23/105 H
Modèle	MTD RH170/105H
Modèle	MTD SN155H
Modèle	MTD SN170A
Modèle	MTD SN180H
Modèle	MTD SN200HAT

FICHE TECHNIQUE

COURROIE DE TONDEUSE
BY 123COURROIES GROUP

Modèle	YARDMAN HN5150K
Modèle	YARDMAN HN5180
Modèle	YARDMAN HN5200
Modèle	YARDMAN HN5220K
Modèle	GUTBROD SPRINT 3000
Modèle	MTD PLATINUM RD 20/92 H
Modèle	GUTBROD SPRINT 2002H
Modèle	GUTBROD SPRINT 3000H
Modèle	MTD EH155
Modèle	MTD Hydrostatiques EH130-145-155 - SN155H-180H
Modèle	MTD Hydrostatiques SG175H - JE150H - JN180H
Modèle	YARDMAN HN7155
Modèle	YARDMAN HN7180
Usage	Motoculture
Application	Traction
Application	Transmission
Application	Coupe
Lp - Longueur primitive (mm)	2646
Marque de courroie	Contitech
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Conti®V
Appairage	Montable par jeux (L //L)
Angle du trapèze	39 ± 2

FICHE TECHNIQUE

Norme de fabrication	DIN 2215
Norme antistatique	ISO 1813
Plage de température supportée	-55°C à +70°C

Commander sur Courroie de Tondeuse

Contacter le service client