

Courroie type trapézoïdale lisse B27

B27-OPTIBELT





FICHE TECHNIQUE



Courroie type trapézoïdale lisse B27

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	755
Li - Longueur intérieure (mm)	686
Le - Longueur extérieure (mm)	755
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	17mm x 11mm - B
Lp - Longueur primitive (mm)	726
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt VB
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	38 ± 2
Norme de fabrication	DIN 2215 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a 6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	112
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	30
Nombre de gr/mètre	0,19
Poids (kg)	0,130
Plage de ten uctature su pportée	-30°C à +90°C
Enveloppe esta etita	Revêtement en tissu
400444484444	

FICHE TECHNIQUE



•	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

