

Courroie type trapézoïdale lisse Z11

Z11-OPTIBELT



Courroie type trapézoïdale lisse Z11

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	328
Li - Longueur intérieure (mm)	290
Le - Longueur extérieure (mm)	328
Type de courroie	Trapézoïdale crantée
Profil	10mm x 6mm - Z
Lp - Longueur primitive (mm)	312
Marque de courroie	Optibelt
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt VB
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	39 ± 2
Norme de fabrication	DIN 2215 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	50
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	30
Nombre de gr/mètre	0,064
Poids (kg)	0,019
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe et revêtement	Revêtement en tissu
Matière partie supérieure	Mélange de caoutchouc synthétique



	SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

