

Courroie type trapézoïdale lisse Z28-1/2

Z28.5-OPTIBELT



Courroie type trapézoïdale lisse Z28-1/2

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	763
Li - Longueur intérieure (mm)	725
Le - Longueur extérieure (mm)	763
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	10mm x 6mm - Z
Lp - Longueur primitive (mm)	747
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt VB
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	39 ± 2
Norme de fabrication	DIN 2215 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	50
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	30
Nombre de gr/mètre	0,064
Poids (kg)	0,046
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe extérieure	Revêtement en tissu



Matière partie supérieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

