

Courroie type trapézoïdale lisse SPA800

SPA800-OPTIBELT



Courroie type trapézoïdale lisse SPA800

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	818
Li - Longueur intérieure (mm)	755
Le - Longueur extérieure (mm)	818
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	12.7mm x 10mm - SPA
Lp - Longueur primitive (mm)	800
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt SK
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	40 ± 2
Norme de fabrication	DIN 7753 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	90
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	42
Nombre de gr/mètre	0,123
Poids (kg)	0,093
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe extérieure	Revêtement en tissu



Matière partie supérieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

