

Courroie type trapézoïdale lisse SPA1032

SPA1032-OPTIBELT



Courroie type trapézoïdale lisse SPA1032

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	1050
Li - Longueur intérieure (mm)	987
Le - Longueur extérieure (mm)	1050
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	12.7mm x 10mm - SPA
Lp - Longueur primitive (mm)	1032
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt SK
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	40 ± 2
Norme de fabrication	DIN 7753 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	90
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	42
Nombre de gr/mètre	0,123
Poids (kg)	0,121
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Matière première	Mélange de caoutchouc synthétique



	SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

