

Courroie type trapézoïdale lisse SPA1132

SPA1132-OPTIBELT



Courroie type trapézoïdale lisse SPA1132

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	1150
Li - Longueur intérieure (mm)	1087
Le - Longueur extérieure (mm)	1150
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	12.7mm x 10mm - SPA
Marque	EUROSYSTEMS
Modèle	EUROSYSTEMS Divers modèles EUROSYSTEMS
Usage	Motoculture
Application	Courroie
Lp - Longueur primitive (mm)	1132
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt SK
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	40 ± 2
Norme de fabrication	DIN 7753 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	90
Vitesse maximale recommandée admissible	42



(m/s)	
Nombre de gr/mètre	0,123
Poids (kg)	0,134
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe extérieure	Revêtement en tissu
Matière partie supérieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

