

Courroie trapézoïdale lisse SPB2000

SPB2000-OPTIBELT



Courroie trapézoïdale lisse SPB2000

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	2022
Li - Longueur intérieure (mm)	1940
Le - Longueur extérieure (mm)	2022
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	16.3mm x 13mm - SPB
Lp - Longueur primitive (mm)	2000
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt SK
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	40 ± 2
Norme de fabrication	DIN 7753 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	140
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	42
Nombre de gr/mètre	0,195
Poids (kg)	0,378
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe extérieure	Revêtement en tissu



Matière partie supérieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

