




Courroie trapézoïdale lisse SPB4300

SPB4300-OPTIBELT



Courroie trapézoïdale lisse SPB4300

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	4322
Li - Longueur intérieure (mm)	4240
Le - Longueur extérieure (mm)	4322
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	16.3mm x 13mm - SPB
Lp - Longueur primitive (mm)	4300
Marque de courroie	Optibelt
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt SK
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	40 ± 2
Norme de fabrication	DIN 7753 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	140
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	42
Nombre de gr/mètre	0,195
Poids (kg)	0,827
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe en  	Revêtement en tissu
Matière partie supérieure 	Mélange de caoutchouc synthétique

	SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

