

Courroie trapézoïdale lisse SPB7500

SPB7500-OPTIBELT



Courroie trapézoïdale lisse SPB7500

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	7522
Li - Longueur intérieure (mm)	7440
Le - Longueur extérieure (mm)	7522
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	16.3mm x 13mm - SPB
Lp - Longueur primitive (mm)	7500
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt SK
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	40 ± 2
Norme de fabrication	DIN 7753 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	140
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	42
Nombre de gr/mètre	0,195
Poids (kg)	1,451
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe extérieure	Revêtement en tissu



Matière partie supérieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

