

Courroie type trapézoïdale lisse SPZ837

SPZ837-OPTIBELT



Courroie type trapézoïdale lisse SPZ837

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	850
Li - Longueur intérieure (mm)	799
Le - Longueur extérieure (mm)	850
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	9.7mm x 8mm - SPZ
Marque	EUROSYSTEMS
Modèle	EUROSYSTEMS Divers modèles EUROSYSTEMS
Usage	Motoculture
Application	Courroie
Lp - Longueur primitive (mm)	837
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt SK
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	40 ± 2
Norme de fabrication	DIN 7753 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	63
Vitesse maximale admissible	42



(m/s)	
Nombre de gr/mètre	0,074
Poids (kg)	0,059
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe extérieure	Revêtement en tissu
Matière partie supérieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

