

Courroie type trapézoïdale lisse SPZ925

SPZ925-OPTIBELT



Courroie type trapézoïdale lisse SPZ925

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	938
Li - Longueur intérieure (mm)	887
Le - Longueur extérieure (mm)	938
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	9.7mm x 8mm - SPZ
Lp - Longueur primitive (mm)	925
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt SK
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	40 ± 2
Norme de fabrication	DIN 7753 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	63
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	42
Nombre de gr/mètre	0,074
Poids (kg)	0,066
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe extensible	Revêtement en tissu



Matière partie supérieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

