

Courroie type trapézoïdale lisse SPZ937

SPZ937-OPTIBELT



Courroie type trapézoïdale lisse SPZ937

Caractéristique	Valeur
Longueur (mm)	950
Li - Longueur intérieure (mm)	899
Le - Longueur extérieure (mm)	950
Type de courroie	Trapézoïdale lisse
Profil	9.7mm x 8mm - SPZ
Lp - Longueur primitive (mm)	937
Marque de courroie	Optibelt
Positionnement	Premium
Unité de vente	pièce
Gamme	Optibelt SK
Appairage	Montable par jeux (S //C Plus)
Angle du trapèze (°)	40 ± 2
Norme de fabrication	DIN 7753 - ISO 4184
Norme antistatique	ISO 1813
Certificat Fabricant	https://a.storyblok.com/f/192292/x/006a6110ce/optibelt-certificate-antistatic.pdf
Diamètre minimum des poulies (mm)	63
Vitesse maximale théorique admissible (m/s)	42
Nombre de gr/mètre	0,074
Poids (kg)	0,067
Plage de température supportée	-30°C à +90°C
Enveloppe extérieure	Revêtement en tissu



Matière partie supérieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR
Cablé de la courroie	Polyester
Matière partie inférieure	Mélange de caoutchouc synthétique SBR et naturel NR

