

## Courroie type trapézoïdale lisse SPA750

SPA750-TEXROPE



**Courroie type trapézoïdale lisse SPA750**

| Caractéristique                             | Valeur              |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Longueur (mm)                               | 768                 |
| Li - Longueur intérieure (mm)               | 705                 |
| Le - Longueur extérieure (mm)               | 768                 |
| Type de courroie                            | Trapézoïdale lisse  |
| Profil                                      | 12.7mm x 10mm - SPA |
| Lp - Longueur primitive (mm)                | 750                 |
| Marque de courroie                          | Texrope             |
| Positionnement                              | Premium             |
| Unité de vente                              | pièce               |
| Gamme                                       | Texrope VP 2        |
| Appairage                                   | Montable par jeux   |
| Angle du trapèze (°)                        | 40 ± 2              |
| Norme de fabrication                        | DIN 7753 - ISO 4184 |
| Norme antistatique                          | ISO 1813            |
| Diamètre minimum des poulies (mm)           | 90                  |
| Vitesse maximale théorique admissible (m/s) | 40                  |
| Nombre de gr/mètre                          | 0,12                |
| Poids (kg)                                  | 0,085               |
| Plage de température supportée              | -30°C à +60°C       |

